



# ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L215R

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
sales@touchbaza.ru  
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

<b>МОДЕЛЬ*</b>	<b>TG6L215R</b>
Серия .....	КТ-серия
Тип монитора .....	встраиваемый Open Frame
Тип защиты .....	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора .....	металлический

#### ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	21,5"
Соотношение сторон .....	16:9
Активная область .....	478 мм (Ш) × 269 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 525 мм высота: 315 мм глубина: 55 мм

#### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея .....	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн.
Яркость дисплея .....	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора .....	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности .....	1000:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

#### СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии .....	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Объект отклика .....	рука; специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика .....	≤8 мс
Сила нажатия .....	<10 г
Толщина стекла .....	6 мм
Твердость стекла .....	7 Н

#### РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс .....	USB, RS232

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение .....	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность .....	25 Вт <sub>max</sub>

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

#### ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	75 мм, 100 мм
Крепления .....	монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

