

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 75" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 10 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Скачать драйвер Windows  
(31016 Кб)

Скачать драйвер Linux  
(3850 Кб)

Скачать драйвер Mac OS  
(911 Кб)

Скачать драйвер Android  
(2268 Кб)

Описание товара:

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка TUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB-источник питания

## ОБЩЕЕ

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Модель     | TG1075IRMTS          |
| Серия      | S-серия              |
| Тип защиты | металлический корпус |
| Материал   | алюминиевая рамка    |

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Размер (диагональ)     | 75"             |
| Соотношение сторон     | 16:9            |
| Активная область (Ш×В) | 1652,5×932,6 мм |
| Ширина экрана          | 1690,5 мм       |
| Высота экрана          | 970,7 мм        |
| Толщина экрана         | 9,5 мм          |

## СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сенсорная технология              | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний            |
| Объект отклика                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика                     | ≤10 мс                   |
| Сила нажатия                      | нажатие не требуется     |
| Прозрачность                      | 100%                     |

## ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Источник питания      | USB-порт            |
| Входное напряжение    | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт          |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -20...+70 °C |
| Рабочая влажность    | 10...90%     |
| Температура хранения | -40...+85 °C |
| Влажность хранения   | 10...90%     |

## ПРОЧЕЕ

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ... |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|

## НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |    |
|-----------------|----|
| Мультитач       | да |
| Широкоформатный | да |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

