

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ И ДИСПЛЕИ

## 22"(21,5) ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, С АНТИБЛИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, 2 КАСАНИЯ, TG-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Монитор OpenFrame встраивается в оборудование изнутри с помощью монтажных отверстий
- Сенсорный экран защищен металлическим корпусом
- Лицевая рабочая поверхность защищена от пыли и влаги
- Широкий рабочий температурный режим
- Высокая прозрачность и четкость изображения

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОБЩЕЕ</b>    |                                                                        |
| Модель          | TG6ML215R                                                              |
| Тип монитора    | встраиваемый Open Frame (изнутри)                                      |
| Серия           | TG-серия                                                               |
| Корпус монитора | металлический                                                          |
| Тип защиты      | металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |                |
| Размер (диагональ)             | 21,5"          |
| Соотношение сторон             | 16:9           |
| Активная область (Ш×В)         | 477,0×268,0 мм |
| Ширина монитора                | 621 мм         |
| Высота монитора                | 352 мм         |
| Глубина монитора               | 50,5 мм        |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>ДИСПЛЕЙ</b>                  |                          |
| Тип матрицы                     | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея              | 1920×1080                |
| Количество цветов               | до 2 касаний             |
| Яркость                         | 300 кд/м²                |
| Угол обзора горизонтальный      | влево 85° / вправо 85°   |
| Угол обзора вертикальный        | вверх 80° / вниз 80°     |
| Кэффициент контрастности (тип.) | 1000:1                   |
| Частота развёртки               | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</b>       |                                                                  |
| Сенсорная технология              | акустическая (ПАВ)                                               |
| Количество поддерживаемых касаний | до 2 касаний                                                     |
| Объект отклика                    | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика                     | ≤8 мс                                                            |
| Сила нажатия                      |                                                                  |
| Твёрдость стекла                  | 7H                                                               |
| Толщина сенсорного стекла         | 6 мм                                                             |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b> |     |
| Аналоговый видеовход          | VGA |
| Цифровой видеовход            | DVI |
| Сенсорный интерфейс           | USB |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>              |                              |
| Источник питания                   | внутренний блок питания      |
| Входное напряжение                 | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | —                            |
| Потребляемая мощность              | Макс. 20 Вт                  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> |              |
| Рабочая температура         | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность           | 20...80%     |
| Температура хранения        | -20...+60 °C |
| Влажность хранения          | 10...90%     |

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРОЧЕЕ</b>                |                                                                                                  |
| OSD управление               | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Авто... |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)                                           |
| Крепления                    | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)          |
| Отверстия под крепление VESA | —                                                                                                |
| Совместимость с ОС           | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше                                               |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА</b> |                       |
| Видеоразъемы                 | цифровой и аналоговый |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ