



ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG 1040 1W4RR



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru

www.touchgames.ru

- Монитор встраивается в оборудование **снаружи** при помощи крепежных уголков.
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли: передняя панель защищена от пыли и брызг.
- Точность ввода позволяет работать с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA предусмотрены резьбовые отверстия на задней крышке монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты

TG10401W4RR

RT-серия
встраиваемый Easy Mount
металлический корпус, передняя рабочая панель
защищена от пыли и брызг
комбинированный

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 10,4"
Соотношение сторон 4:3
Активная область 212,0 мм (Ш) × 158,5 мм (В)
Общие размеры
ширина: 263,1 мм
высота: 210,3 мм
глубина: 41,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея 800 × 600
Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн
Яркость дисплея 250 кд/м²
Угол обзора
вертикальный: 60°/50°
горизонтальный: 75°/75°
Коэффициент контрастности 500:1
Частота развёртки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии резистивная
Количество поддерживаемых касаний 1 касание
Объект отклика любой предмет
Время отклика ≤ 15 мс
Сила нажатия 20...80 г
Толщина стекла 3 Н
Твердость стекла 2 мм

РАЗЪЁМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
Напряжение входное входное: 220...240 В, 50...60 Гц
выходное: 12 В, 4 А
Потребляемая мощность 8,7 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+50 °С
хранения: -20...+60 °С
Влажность рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA 75 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Крепления монтажные отверстия
OSD управление Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС Windows, Linux (по запросу)

