



## PE3NCTNBHЫЙ MOHNTOP EASY MOUNT TG10401W4RR

## **Touch Games**

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- +7 (800) 333 24 62
- +7 (351) 264 09 97
- +7 (902) 862 19 80

сайт компании sales@touchbaza.ru

Дзен WhatsApp ВКонтакте Viber YouTube Telegram

- Монитор встраивается в оборудование **снаружи** при помощи кронштейнов.
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли: передняя панель защищена от от пыли и брызг.
- Точность ввода позволяет работать с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA предусмотрены резьбовые отверстия на задней крышке монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

## МОДЕЛЬ\*

Серия

Тип монитора ..

Корпус монитора

ПАРАМЕТРЫ

Тип защиты ....

Размер (диагональ)

Соотношение сторон ,.....

Активная область

Общие размеры ..

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы Разрешение дисплея .....

Количество поддерживаемых цветов .... Яркость дисплея ...

Угол обзора ..

Коэффициент контрастности

Тип сенсорной технологии .....

Частота развёртки.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Количество поддерживаемых касаний \_\_\_\_\_

Время отклика

Сила нажатия

Толщина стекла Твердость стекла

**РАЗЪЁМЫ** 

Видеовход.

Сенсорный интерфейс ...

**ЗНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ** 

Источник питания

Напряжение входное

Потребляемая мощность .. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....

Влажность

Крепления

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA ...

OSD управление .

Совместимость с ОС

TG10401W4RR

RT-серия

встраиваемый Easy Mount

металлический корпус, передняя рабочая панель

защищена от пыли и брызг

комбинированный

10,4"

4:3

212,0 мм (Ш) × 158,5 мм (В)

ширина: 263,1 мм

глубина: 41,5 мм

активная матрица TFT-LED

800 × 600

16,7 млн

250 кд/м²

вертикальный: 60°/50° горизонтальный: 75°/75°

500:1

30...80 КГц/60...75 Гц

резистивная

любой предмет

аналоговый: VGA

USB

внешний блок питания

входное: 220...240 В, 50...60 Гц

выходное: 12 В, 4 А

8,7 BT<sub>max</sub>

рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C

рабочая: 20%...80% . хранения: 10%...90%

75 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)

монтажные отверстия

Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней


панели)


Windows, Linux (по запросу)















. . . . . . . . . . . . .



A (2:3)

