



ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG 150 1W4RRH



Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Монитор встраивается в оборудование **снаружи** при помощи крепежных уголков.
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли: передняя панель защищена от пыли и брызг.
- Точность ввода позволяет работать с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA предусмотрены резьбовые отверстия на задней крышке монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты

TG1501W4RR

RT-серия
встраиваемый Easy Mount
передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 15"
Соотношение сторон 4:3
Активная область 304,0 мм (Ш) × 228,0 мм (В)
Общие размеры ширина: 350 мм
высота: 274 мм
глубина: 41,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея 1024 × 768
Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн
Яркость дисплея 250 кд/м²
Угол обзора вертикальный: 85°/85°
горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности 1500:1
Частота развёртки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии резистивная
Количество поддерживаемых касаний 1 касание
Объект отклика любой предмет
Время отклика ≤ 15 мс
Сила нажатия 20...80 г
Толщина стекла 2,0 мм
Твердость стекла 3 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
Напряжение входное входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц
входное (блок питания): 12 В, 3 А
Потребляемая мощность 18 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+40 °С
хранения: -20...+60 °С
Влажность рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA -
Масса нетто 3,8 кг
Крепления монтажные отверстия
OSD управление Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В
расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу)

