




СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 19” TG1901W4R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
www.touchgames.ru
sales@touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Четырехпроводной экран поддерживает одно касание.
- Сенсор откликается на руку, руку в перчатке и любой не острый предмет.
- Высокая точность сенсорного резистивного экрана позволяет работать с интерфейсами, неадаптированными под сенсорный ввод, например, Windows XP, Linux, в том числе вводить текст.
- Резистивный экран не боится солнечного света, воды и жира, не реагирует на конденсат, пыль и грязь.
- Подходит для грязных, пыльных условий эксплуатации.
- Комплектность:
 - сенсорное стекло
 - контроллер USB
 - сенсорный интерфейсный провод

МОДЕЛЬ*

TG1901W4R

Серия	4W-серия
Материал экрана	стекло с резистивной пленкой
Тип защиты	защита от пыли и брызг передней рабочей поверхности

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	19"
Соотношение сторон	5 : 4
Активная область	375,0 мм (Ш) × 300,0 мм (В)
Общие размеры	длина: 396 мм ширина: 323 мм толщина: 2.1 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	одно касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твердость стекла	3 Н
Прозрачность	80%

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс	RS232
---------------------------	-------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ




Источник питания	PS/2
Напряжение	входное (контроллер): 5 В
Потребляемая мощность	<0,5 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -10°...+60 °С хранения: -20°...+70 °С
Влажность	рабочая: 20%...95% хранения: 10%...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------------	----------------------------------



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ