

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ КОМПЬЮТЕР TG-TRC-150

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru
sales@touchbaza.ru

- Компьютер поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-разъём и различных периферийных устройств — через COM- и USB-порты.
- Поддерживает мультитач до 10 касаний и жестовое управление
- Надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип компьютера
Тип защиты
Корпус компьютера

T6-TRC-150

КТП-серия
моноблок
металлический корпус
алюминиевый

ПАРАМЕТРЫ

Процессор Intel® Celeron® J1900 Quad Core 1.99 GHz
Оперативная память 4Gb DDR3L 1333 MHz SoDimm
Жесткий диск SSD 64 Gb
Видеокарта интегрированная, Intel HD
Тип охлаждения пассивный
Предустановленная ОС —
Размер (диагональ) 15"
Соотношение сторон 4:3
Общие размеры ширина: 373 мм
высота: 298 мм
глубина: 59 мм

ДИСПЛЕЙ

Активная область 363,0 мм (Ш)×288,0 мм (В)
Тип матрицы активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея 1024×768
Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн.
Яркость дисплея 250 кд/м²
Угол обзора вертикальный: 80°/80°
горизонтальный: 80°/80°
Коэффициент контрастности 1000:1
Частота развёртки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний
Объект отклика рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Время отклика ≤ 10 мс
Сила нажатия 3...7 г
Твердость стекла 6 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеоинтерфейс аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
USB порт USB 3.0 × 1 шт, USB 2.0 × 3 шт
COM порт RS-232 × 2 шт
Аудио 3,5 мм (mini-jack) × 2 шт (line-out и mic-in)
Другие интерфейсы ввода/вывода LAN × 1 шт, 3 Pin × 1 шт,

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
Напряжение входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
выходное: 12 В, 5 А

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0°...+40 °С
Влажность рабочая: 5%...95%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA 100 мм (применять для сборки саморезы не более 4 мм)
Кнопки POWER (расположена на задней панели)
Совместимость с ОС x86

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

