

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT (2 КАСАНИЯ) TG6ML19EM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Поддерживает **два** касания
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Подходит для работы на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

МОДЕЛЬ*		TG6ML19EM
Серия	TG-серия	
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount	
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли	
Корпус монитора	антивандальный металлический	
ПАРАМЕТРЫ		
Размер (диагональ)	19"	
Соотношение сторон	5:4	
Активная область	380 мм (Ш) × 301,5 мм (В)	
Общие размеры	ширина: 527 мм высота: 442 мм глубина: 50,4 мм	
ДИСПЛЕЙ		
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED	
Разрешение дисплея	1280 × 1024	
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн	
Яркость дисплея	250 кд/м²	
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°	
Коэффициент контрастности	1000:1	
Частота развёртки	30...80 ГГц/60...75 Гц	
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН		
Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)	
Количество поддерживаемых касаний	2 касания	
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол	
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)	
Сила нажатия	<10 г	
Твердость стекла	7 Н	
Толщина стекла	6 мм	
РАЗЪЁМЫ		
Видеовход	аналоговый: VGA	
Сенсорный интерфейс	USB	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
Источник питания	внутренний блок питания	
Напряжение	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц	
Потребляемая мощность	15,8 Вт _{max}	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С	
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%	
ПРОЧЕЕ		
Размеры под крепления VESA	—	
Крепления	металлические крепежные шпильки	
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс	
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)	
Совместимость с ОС	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)	

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

