



ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TGM 15RPE



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен	WhatsApp
ВКонтакте	Viber
YouTube	Telegram

- Монитор встраивается в оборудование **снаружи** при помощи крепежных уголков.
- Высокая пропускная способность.
- Износостойкое антивандальное стекло 3 мм.
- Длительный срок работы, надёжный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Поддерживает до 10 касаний.
- Широкий рабочий температурный диапазон.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA используются резьбовые отверстия на задней панели монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

МОДЕЛЬ*

Серия	RT-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область	304,0 мм (Ш) × 228,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 361,7 мм высота: 285,7 мм глубина: 53,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн.
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 80° / 80°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	3 мм
Твердость стекла	6 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	16 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -20...+60 °C хранения: -20...+70 °C
Влажность	рабочая: 20 %...80 % хранения: 10 %...90 %

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	75 и 100 мм (применять для сборки саморезы не более 4 мм)
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

