

СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН 23" TGPE23WL53

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Для корректной работы проекционно-ёмкостный экран монтируют в оборудование **шлейфом вверх**
- Надежные и долговечные, рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в жестких условиях
- Стекло толщиной 5,3 мм
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность сенсора, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры
- Не требует силы нажатия
- Поддерживает мультитач
- Сверхнизкое потребление энергии
- Экран изготовлен без использования двустороннего скотча

МОДЕЛЬ*

Серия

Материал экрана

Тип защиты

TGRE24WL43

Zero Bezel

стекло антивандальное двойное (триплекс)
антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли



ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

Соотношение сторон

Активная область

Общие размеры

23"

16 : 9

513,8 мм (Ш) × 291,0 мм (В)

ширина: 545,8 мм
высота: 323,0 мм
толщина: 5,3 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии

Количество поддерживаемых касаний

Объект отклика

Время отклика

Сила нажатия

Твердость стекла

Прозрачность

проекторно-ёмкостная

до 10 касаний

рука, специальный стилус
для проекционно-ёмкостных стекол

≤ 25 мс

3...7 г

6 Н

≥ 90%



РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

Напряжение

Потребляемая мощность

USB

USB

входное (контроллер): 5 В

0,5 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

Влажность

рабочая: -20°...+70°C
хранения: -30°...+80 °C

рабочая: 40%...70%
хранения: 10%...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС

Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше), Android, MacOS



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

