

# ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG 150 1WEM

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[www.touchgames.ru](http://www.touchgames.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

- Хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Толщина сенсорного стекла 1,8 мм
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

<b>МОДЕЛЬ*</b>	<b>TG1501WEM</b>
Серия .....	EM-серия
Тип монитора .....	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты .....	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

#### ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	15"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область .....	304,1 мм (Ш) × 228,1 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 443,4 мм ширина: 365,4 мм глубина: 58 мм

#### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея .....	1024 × 768
Количество поддерживаемых цветов .....	16,2 млн.
Яркость дисплея .....	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора .....	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 80°/80°
Коэффициент контрастности .....	600:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

#### СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии .....	резистивная
Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Объект отклика .....	Любой предмет
Время отклика .....	≤ 15 мс
Сила нажатия .....	20...80 г
Толщина стекла .....	2,1 мм
Твердость стекла .....	3 Н

#### РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	внешний блок питания аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс .....	USB

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внутренний блок питания
Напряжение .....	входное: 220...240 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность .....	16 Вт <sub>max</sub>

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

#### ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	75 мм и 100 мм
Крепления .....	крепежные шпильки
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (по запросу)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

