




ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L185RZ

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Монитор разработан для быстрого встраивания в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек на лицевой раме монитора.
- Высокая пропускная способность, спроектирован для монтажа в общественных местах.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм.
- Надёжный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Широкий рабочий температурный диапазон, подходит для работы на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Лицевая рама может быть окрашена в любой цвет по каталогу RAL

МОДЕЛЬ*

Серия	NT-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	18,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	410,0 мм (Ш) × 230,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 531 мм высота: 355 мм глубина: 45 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LLED
Разрешение дисплея	1366 × 768
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	300 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI USB
-----------------	--

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 5 А
Потребляемая мощность	22 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Крепления	металлические крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ