

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L 185EM



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- **Антибликовое** покрытие экрана.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и влаги передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты

Корпус монитора

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)
Соотношение сторон
Активная область
Общие размеры

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы
Разрешение дисплея
Количество поддерживаемых цветов
Яркость дисплея
Угол обзора
Коэффициент контрастности
Частота развёртки

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии
Количество поддерживаемых касаний
Объект отклика
Время отклика
Сила нажатия
Толщина стекла
Твердость стекла

РАЗЪЕМЫ

Видеовход
Сенсорный интерфейс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания
Напряжение входное
Потребляемая мощность

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Влажность

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA
Крепления
OSD управление
Кнопки
Совместимость с ОС

TG6L185EM

ЕМ-серия
встраиваемый Easy Mount
металлический корпус, антивандальное стекло,
передняя рабочая панель защищена от пыли и
влаги
антивандальный металлический

18,5"
16:9
412 мм (Ш) × 232 мм (В)
ширина: 531 мм
высота: 355 мм
глубина: 45 мм

активная матрица TFT-LED
1366 × 768
16,7 млн
250 кд/м²
вертикальный: 80° / 80°
горизонтальный: 85° / 85°
1000:1
30...80 КГц / 60...75 Гц

поверхностно-акустические волны (ПАВ)
1 касание
рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус
для акустических стёкол
≤ 8 мс (при подключении через RS232 ≤ 16 мс)
< 10 г
6 мм
7 Н

аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
USB (опционально RS232)

внешний блок питания
монитор: 12 В, 4 А
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
22 Вт_{max}

рабочая: 0...+40 °C
хранения: -20...+60 °C
рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

—
металлические крепежные шпильки
Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет,
H/V расположение, Языки, Сброс
AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
панели)
Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

