



ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АНТИБЛИКОВЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L185R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Антибликовое покрытие
- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на рамке монитора

| | |
|-----------------------|---|
| МОДЕЛЬ* | TG6L185R |
| Серия | TG-серия |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли |
| Корпус монитора | металлический |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|--|
| Размер (диагональ) | 18,5" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область | 410 мм (Ш) × 230 мм (В) |
| Общие размеры | ширина: 487 мм высота: 310 мм глубина: 54 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|--|--|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LCD/LED |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн. |
| Разрешение дисплея | 1366×768 |
| Яркость дисплея | 200 кд/м ² |
| Угол обзора | вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85° |
| Коэффициент контрастности | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц/60...75 Гц |

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

| | |
|---|--|
| Тип сенсорной технологии | поверхностно-акустические волны (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука; специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика | ≤ 8 мс |
| Сила нажатия | <10 г |
| Толщина стекла | 6 мм |
| Твердость стекла | 7 Н |

РАЗЪЕМЫ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Видеовход | аналоговый: VGA цифровой: DVI |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Напряжение входное | 220...240 В, 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 17 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|----------------------------------|--|
| Размеры под крепления VESA | — |
| Крепления | монтажные отверстия |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 (и выше), Linux (по запросу) |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

