



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (4 КАСАНИЯ) TGM32IRR

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[www.touchgames.ru](http://www.touchgames.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Простая установка

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	встраиваемый сенсорный монитор
Тип монитора .....	Open Frame
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от брызг
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	31,5"
Соотношение сторон .....	16:9
Тип сенсорной технологии .....	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 4 касаний
Объект отклика .....	любой предмет толще 3 мм
Время отклика .....	≤ 32 мс
Сила нажатия .....	нажатие не требуется
Толщина стекла .....	4 мм
Твердость стекла .....	7 H
Активная область .....	698,4 мм (Ш) × 392,9 мм (В)
Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	280 кд/м <sup>2</sup>
Разрешение дисплея .....	1920 × 1080
Угол обзора .....	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности .....	3000:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс .....	USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение входное .....	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность .....	32 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Общие размеры .....	ширина: 756 мм ширина: 453 мм глубина: 75,7 мм
Размеры под крепления VESA .....	—
Крепления .....	горизонтальные монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

