



ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME **TG4ML19R**



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Сенсорный экран поддерживает до 2 одновременных касаний.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на несущей раме монитора, в том числе непосредственно в стойку.
- Ударопрочное антивандальное стекло 4 мм.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Широкий рабочий температурный диапазон.
- Длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.

МОДЕЛЬ*
 Серия
 Тип монитора
 Тип защиты
 Корпус монитора

TG4ML19R
 TG-серия
 встраиваемый Open Frame
 металлический корпус, передняя рабочая панель
 защищена от пыли и брызг
 металлический

ПАРАМЕТРЫ
 Размер (диагональ) 19"
 Соотношение сторон 5:4
 Активная область 380,0 мм (Ш) x 302,0 мм (В)
 Общие размеры
 ширина: 464 мм
 высота: 386 мм
 глубина: 43 мм

ДИСПЛЕЙ
 Тип матрицы активная матрица TFT-LED
 Разрешение дисплея 1280x1024
 Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн
 Яркость дисплея 250 кд/м²
 Угол обзора вертикальный: 80°/80°
 горизонтальный: 85°/85°
 Коэффициент контрастности 1000:1
 Частота развертки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
 Тип сенсорной технологии поверхностьно-акустические волны (ПАВ)
 Количество поддерживаемых касаний до 2 касаний
 Объект отклика рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус
 для акустических стёкол
 Время отклика ≤ 8 мс
 Сила нажатия 3...7 г
 Толщина стекла 4 мм
 Твердость стекла 7 Н

РАЗЪЁМЫ
 Видеовход аналоговый: VGA
 цифровой: HDMI
 Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
 Источник питания внешний блок питания
 Напряжение входное входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц
 Потребляемая мощность входное (блок питания): 12 В, 4 А
 20 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Температура рабочая: 0...+50 °C
 хранения: -20...+60 °C
 Влажность рабочая: 20%...80%
 хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ
 Размеры под крепления VESA —
 Крепления монтажные отверстия
 OSD управление Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В
 расположение, Языки, Функции, Сброс
 Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
 панели)
 Совместимость с ОС Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0
 и выше

