



ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАЩИЩЁННЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME **TG6L150FRZ**



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- В составе защищенного оборудования подходит для использования на улице.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор можно устанавливать в местах, где нет или запрещен ввод питания 220 В
- Непосредственное крепление монитора к стойкам шкафа (сквозные отверстия по периметру несущей рамы монитора)

МОДЕЛЬ*
 Серия
 Тип монитора
 Тип защиты
 Корпус монитора

TG6L150FRZ
 NT-серия
 встраиваемый Open Frame
 металлический корпус, антивандальное стекло,
 передняя рабочая панель защищена от пыли
 металлический



ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 15''
 Соотношение сторон 4:3
 Активная область 307,0 мм (Ш) x 230,0 мм (В)
 Общие размеры ширина: 409,0 мм
 высота: 319,0 мм
 глубина: 50,0 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LLED
 Разрешение дисплея 1024 x 768
 Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн
 Яркость дисплея 300 кд/м²
 Угол обзора вертикальный: 80° / 80°
 горизонтальный: 85° / 85°
 Коэффициент контрастности 1000:1
 Частота развертки 30...80 КГц / 60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
 цифровой: HDMI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
 Напряжение входное входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц
 входное (монитор): 12 В, 3 А
 Потребляемая мощность 16 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+40 °C
 хранения: -20...+60 °C
 Влажность рабочая: 20%...80%
 хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA —
 Крепления металлические резьбовые шпильки
 OSD управление Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
 Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
 Совместимость с ОС Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

