

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР TG-TPC-150



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62  
+7 (351) 264 09 97  
+7 (902) 862 19 80

сайт компании  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

|           |          |
|-----------|----------|
| Дзен      | WhatsApp |
| ВКонтакте | Viber    |
| YouTube   | Telegram |

- **Пассивное охлаждение** обеспечивает бесшумную работу моноблока.
- Энергоэффективный и «холодный» процессор.
- Графическое ядро поддерживает DirectX 12 и может демонстрировать видео в формате HD с частотой 60 Гц.
- Моноблок поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-разъём и различных периферийных устройств — через порты RS232 и USB.
- Компьютер поддерживает полноценную работу с офисными приложениями и базами данных.
- Разработан для использования с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Резистивный экран исключает ошибочные нажатия, не подвержен влиянию наводок и помех.
- Моноблок встраивается снаружи, монтируется на стену при помощи отверстий для VESA-креплений, устанавливается на стол при помощи подставки (в комплект не входит).

## МОДЕЛЬ\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Серия .....             | КТР-серия            |
| Тип компьютера .....    | моноблока            |
| Тип защиты .....        | металлический корпус |
| Корпус компьютера ..... | алюминиевый          |

## ПАРАМЕТРЫ

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Процессор .....            | Intel® Celeron® J6412 4 core 2.00GHz                     |
| Оперативная память .....   | 4Gb DDR4 2133 MHz SoDimm                                 |
| Жесткий диск .....         | SSD 128 Gb                                               |
| Видеокарта .....           | Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors |
| Тип охлаждения .....       | пассивный                                                |
| Предустановленная ОС ..... | —                                                        |
| Размер (диагональ) .....   | 15"                                                      |
| Соотношение сторон .....   | 4:3                                                      |
| Общие размеры .....        | ширина: 366 мм<br>высота: 290 мм<br>глубина: 60 мм       |

## ДИСПЛЕЙ

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Активная область .....                 | 305 мм (Ш) × 229 мм (В)                              |
| Тип матрицы .....                      | активная матрица TFT-LCD/LED                         |
| Разрешение дисплея .....               | 1024 × 768                                           |
| Количество поддерживаемых цветов ..... | 16,7 млн.                                            |
| Яркость дисплея .....                  | 350 кд/м <sup>2</sup>                                |
| Угол обзора .....                      | вертикальный: 80° / 80°<br>горизонтальный: 80° / 80° |
| Коэффициент контрастности .....        | 1000:1                                               |
| Частота развёртки .....                | 30...80 КГц / 60...75 Гц                             |

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Тип сенсорной технологии .....          | резистивный   |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | 1 касание     |
| Объект отклика .....                    | любой предмет |
| Время отклика .....                     | ≤ 10 мс       |
| Сила нажатия .....                      | 20...80 г     |
| Твердость стекла .....                  | 3 Н           |

## РАЗЪЕМЫ

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Видеоинтерфейс .....                 | цифровой: HDMI     |
| USB порт .....                       | USB 2.0 × 4 шт     |
| COM порт .....                       | RS-232 × 2 шт      |
| Аудио .....                          | 3,5 мм (mini-jack) |
| Другие интерфейсы ввода/вывода ..... | LAN × 2 шт, Wi-Fi  |

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Источник питания ..... | внешний блок питания                                             |
| Напряжение .....       | входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц<br>выходное: 9...36 В, 5 А |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Температура ..... | рабочая: 0°...+50 °С |
| Влажность .....   | рабочая: 5%...95%    |

## ПРОЧЕЕ

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Размеры под крепления VESA ..... | 100 мм (применять для сборки винты не более 4 мм) |
| Крепления .....                  |                                                   |
| Кнопки .....                     | POWER (расположена на задней панели)              |
| Совместимость с ОС .....         | ×86, ×64                                          |

