

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG4L104EM



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и влаги передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

| | |
|-----------------------|---|
| Серия | EM-серия |
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и влаги |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|--|
| Размер (диагональ) | 10,4" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область | 212,0 мм (Ш) × 159,0 мм (В) |
| Общие размеры | ширина: 322,0 мм высота: 268,5 мм глубина: 48,0 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|--|--|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 800 × 600 |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,2 млн. |
| Яркость дисплея | 250 кд/м ² |
| Угол обзора | вертикальный: 50° / 60° горизонтальный: 75° / 75° |
| Коэффициент контрастности | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

| | |
|---|--|
| Тип сенсорной технологии | поверхностно-акустические волны (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол |
| Время отклика | ≤ 8 мс |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7 Н |

РАЗЪЕМЫ

| | |
|---------------------------|--|
| Видеовход | аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|--|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Напряжение входное | монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 15,4 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|----------------------------------|--|
| Размеры под крепления VESA | — |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) |

