



# ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME, TG6ML17R



Дзен  
ВКонтакте  
YouTube

WhatsApp  
Viber  
Telegram

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, г. Челябинск,  
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62  
+7 (351) 264 09 97  
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru  
www.touchgames.ru

- Монитор поддерживает **мультикас на 2 касания**
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на несущей раме монитора, в том числе непосредственно в стойку.
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Широкий рабочий температурный диапазон: в составе защищённого от влаги оборудования может работать на улице.
- В составе защищенного оборудования может работать на улице.
- Длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус.
- Благодаря внешнему блоку питания монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....  
Тип монитора .....  
Тип защиты .....

## TG6ML17R

TG-серия  
встраиваемый Open Frame  
металлический корпус, антивандальное стекло,  
передняя рабочая панель защищена от пыли  
металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) ..... 17"  
Соотношение сторон ..... 5 : 4  
Активная область ..... 340 мм (Ш) × 272 мм (В)  
Общие размеры .....  
ширина: 428 мм  
высота: 362 мм  
глубина: 46 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы ..... активная матрица TFT-LED  
Разрешение дисплея ..... 1280 × 1024  
Количество поддерживаемых цветов ..... 16,7 млн  
Яркость дисплея ..... 250 кд/м<sup>2</sup>  
Угол обзора .....  
вертикальный: 80° / 80°  
горизонтальный: 85° / 85°  
Коэффициент контрастности ..... 1000 : 1  
Частота развёртки ..... 30...80 КГц / 60...75 Гц

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии ..... поверхностно-акустические волны (ПАВ)  
Количество поддерживаемых касаний ..... до 2 касаний  
Объект отклика ..... рука; специальный стилус для ПАВ экранов  
Время отклика ..... ≤ 8 мс  
Сила нажатия ..... <10 г  
Толщина стекла ..... 6 мм  
Твердость стекла ..... 7 Н

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....  
аналоговый: VGA  
цифровой: HDMI  
Сенсорный интерфейс ..... USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания ..... внешний блок питания  
Напряжение входное .....  
входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц  
входное (блок питания): 12 В, 5 А  
Потребляемая мощность ..... 20 Вт<sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....  
рабочая: 0...+50 °С  
хранения: -20...+60 °С  
Влажность .....  
рабочая: 20%...80%  
хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA ..... —  
Крепления ..... монтажные отверстия  
OSD управление ..... Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V  
расположение, Языки, Функции, Сброс  
Кнопки ..... AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней  
панели)  
Совместимость с ОС ..... Windows (выше 7), Raspberry Pi, Linux (по запросу)

