



ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM55IRR

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru
sales@touchbaza.ru

- Поддерживает мультитач до 10 касаний
- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света.
- Простая установка
- Несколько способов крепления: отверстия под VESA крепления, вертикальные и горизонтальные крепления

МОДЕЛЬ*

| | |
|-----------------------|--|
| Серия | КТ-серия |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от пыли |
| Корпус монитора | металлический |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Размер (диагональ) | 55" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область | 1212,0 мм (Ш) × 684,0 мм (В) |
| Общие размеры | ширина: 1263,8 мм высота: 736,3 мм глубина: 74,1 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|--|--|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LCD/LED |
| Разрешение дисплея | 1920 × 1080 |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн |
| Яркость дисплея | 450 кд/м ² |
| Угол обзора | вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89° |
| Коэффициент контрастности | 1100:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц/60...75 Гц |

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

| | |
|---|--------------------------|
| Тип сенсорной технологии | инфракрасная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика | ≤ 32 мс |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7 Н |

РАЗЪЕМЫ

| | |
|---------------------------|--|
| Видеовход | аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|---|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Напряжение входное | входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 85 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|----------------------------------|---|
| Размеры под крепления VESA | 300 × 400 мм |
| Крепления | горизонтальные монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм) |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше), Android, Raspberry Pi |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

