BCTPANBAEMЫЙ AKYCTNYECKNЙ MOHNTOP OPEN FRAME TG4L27R

Touch Games OF OF PYTOBAHUE ABTOMATUSALIUM

ООО «ТАЧГЕЙМ», 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308 +7 (800) 333 24 62 +7 (495) 287 08 57 +7 (351) 265 97 12 sales@touchbaza.ru www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

МОДЕЛЬ* TG4L27R Серия Встраиваемый сенсорный монитор Open Frame Передняя рабочая панель защищена от пыли Антивандальный металлический Корпус монитора ПАРАМЕТРЫ Размер (диагональ) ... Соотношение сторон 16:9 Тип сенсорной технологии Поверхностно-акустические волны (ПАВ) Количество поддерживаемых касаний 1 касание Объект отклика Рука Сила нажатия 3...7 г Активная матрица TFT-LCD/LED Тип матрицы 597,6 мм (Ш) × 336,2мм (В) Активная область Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн 300 кд/м² Яркость дисплея. 1920 × 1080 Разрешение дисплея Вертикальный: 85° / 85° Угол обзора Горизонтальный: 80° / 80° 1000:1 Коэффициент контрастности 30...80 КГц / 60...75 Гц Частота развёртки РАЗЪЁМЫ Аналоговый: VGA Видеовход Цифровой: DVI Сенсорный интерфейс USB, RS 232 **ЗНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**







Источник питания

Потребляемая мощность УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура

Напряжение

ПРОЧЕЕ

Общие размеры Длина: 650 мм Ширина: 392 мм Толщина: 60,5 мм Размеры под крепления VESA 75 мм, 100 мм Монтажные отверстия OSD управление

Яркость, Контрастность, Автооопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс AUTO, +, MENU, -, POWER

(расположены на задней панели) Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

Внешний блок питания

выходное: 12 В, 4 А

Рабочая: 0...+50 °C Хранения: -20...+60 °C Рабочая: 20%...80% Хранения: 10%...90%

40 BT_{max}

входное: 220...240 В (АС), 50...60 Гц





* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Совместимость с ОС

