



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L2150FRZ



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Высокая пропускная способность
- Издносостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Непосредственное крепление монитора к стойкам шкафа (сквозные отверстия по периметру лицевой панели монитора)

МОДЕЛЬ*

Серия

Тип монитора

Тип защиты

Корпус монитора

TG6L2150FRZ

NT-серия

встраиваемый Open Frame

передняя рабочая панель защищена от пыли

антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

21,5"

Соотношение сторон

16:9

Активная область

477,0 мм (Ш) x 268,0 мм (В)

Общие размеры

ширина: 559,0 мм

высота: 352,0 мм

глубина: 41,0 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы

активная матрица TFT-LLED

Разрешение дисплея

1920 x 1080

Количество поддерживаемых цветов

16,2 млн

Яркость дисплея

300 кд/м²

Угол обзора

вертикальный: 80°/80°

горизонтальный: 85°/85°

1000:1

Коэффициент контрастности

30...80 КГц/60...75 Гц

Частота развертки

6 мм

Толщина антивандального стекла

7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход

аналоговый: VGA

цифровой: DVI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

внешний блок питания

Напряжение входное

входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц

Потребляемая мощность

входное (блок питания): 12 В, 4 А

22 Вт_{max}22 Вт_{max}**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура

рабочая: 0...+50 °C

Влажность

хранения: -20...+60 °C

рабочая: 20%...80%

хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA

—

Крепления

монтажные отверстия

OSD управление

Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс

Кнопки

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)

Совместимость с ОС

Windows, Linux

