

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM 10 1RPE



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Монитор разработан для встраивания вровень с поверхностью, в которую встраивается, без зазоров, выпирающих рамок и бортов
- Износостойкое антивандальное стекло 2,4мм, поддерживает до 10 касаний
- Высокая пропускная способность.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Надёжный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели, длительный срок эксплуатации.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора

TGM101RPE

Pure Flate
встраиваемый Open Frame
металлический корпус, антивандальное стекло,
передняя рабочая панель защищена от пыли
и брызг
металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 10,1"
Соотношение сторон 16:10
Активная область 217,6 мм (Ш) × 136,2 мм (В)
Общие размеры ширина: 260 мм
высота: 178 мм
глубина: 38 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея 1280 × 800
Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн.
Яркость дисплея 250 кд/м²
Угол обзора вертикальный: 85°/85°
горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности 600:1
Частота развёртки 30...82 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний
Объект отклика рука, специальный стилус
для проекционно-ёмкостных экранов
Время отклика ≤ 10 мс
Сила нажатия 3...7 г
Толщина стекла 2 мм
Твердость стекла 7 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
Напряжение входное монитор: 12 В, 4 А
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность 8 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+40 °C
хранения: -20...+60 °C
Влажность рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA -
Крепления монтажные отверстия (применять для монтажа
винты не более 4 мм)
OSD управление Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет,
H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
панели)
Совместимость с ОС Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

