



ВЫТЯНУТЫЙ МОНИТОР СО ВСТРОЕННЫМ МЕДИАПЛЕЕРОМ TG280DS

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru
sales@touchbaza.ru

- Готов к работе. Не нужно подключать к другому оборудованию
- **Встроенный медиаплеер**
- Уникальное соотношение сторон экрана
- Поддержка USB-OTG и флеш-карт
- Может использоваться как в альбомном, так и в портретном режиме
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Подходит для установки в общественном транспорте, магазинах, на улице в составе защищенного от влаги оборудования
- Легко монтируется в оборудование изнутри
- В комплект входит пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ*

Серия	DS-серия
Тип компьютера	медиаустройство
Тип защиты	металлический корпус
Корпус компьютера	алюминиевый

ПАРАМЕТРЫ

Процессор	ARM Cortex A7 1,2 GHz
Оперативная память	DDR3 2 Gb
Жесткий диск	eMMC 8 GB
Видеокарта	интегрированная, Mali-400MP2
Тип охлаждения	пассивный
Предустановленная ОС	Android 7.1
Размеры моноблока	длина: 729,7 мм высота: 161,5 мм глубина: 47,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Размер (диагональ)	28"
Соотношение сторон	5:1
Активная область	698,0 мм (Ш) × 131,0 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920 × 360
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн.
Яркость дисплея	700 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	проеекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г

РАЗЪЁМЫ

Видеоинтерфейс	цифровой: HDMI
USB порт	USB × 1 шт, USB-OTG × 1 шт
Аудио	3,5 мм (mini-jack) × 1 шт
Другие интерфейсы ввода/вывода	LAN × 1 шт, Wi-Fi × 1 шт, MicroSD × 1 шт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц выходное: 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	30 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -10°...+50 °С; хранения: -20°...+70 °С
Влажность	рабочая: 20%...80%; хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	230×115 (на монтажной платформе)
Крепления	монтажная платформа с отверстиями
Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Совместимость с ОС	Android

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

