



Touch Games

- +7 (800) 333 24 62
- +7 (351) 264 09 97
- +7 (902) 862 19 80

сайт компании sales@touchbaza.ru

Дзен WhatsApp ВКонтакте Viber YouTube Telegram

- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли.
- Точность ввода позволяет работать с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней крышке монитора.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA предусмотрены резьбовые отверстия на задней крышке монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

МОДЕЛЬ*

TG0801W4RR КТ-серия

Серия Тип монитора .

встраиваемый Open Frame

Тип защиты ...

металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг

металлический

ПАРАМЕТРЫ

Корпус монитора

Размер (диагональ)

Соотношение сторон ... 4:3

163 мм (Ш) × 122,5 мм (В) Активная область

ширина: 196 мм Общие размеры.

глубина: 39 мм

ДИСПЛЕЙ

активная матрица TFT-LED Тип матрицы

Разрешение дисплея 1024 × 768

Количество поддерживаемых цветов 16.7 млн.

250 кд/м² Яркость дисплея ...

Угол обзора вертикальный: 75°/75° горизонтальный: 75°/75°

700:1

38...64 КГц/60...75 Гц Частота развёртки.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Коэффициент контрастности

Тип сенсорной технологии резистивная

Количество поддерживаемых касаний _____

Время отклика ...

Сила нажатия

Твердость стекла Толщина стекла

РАЗЪЁМЫ

аналоговый: VGA Видеовход ..

цифровой: DVI, HDMI

Сенсорный интерфейс ... USB

ЗНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания ... внешний блок питания

входное: 220...240 В, 50...60 Гц Напряжение ..

выходное: 12 В, 4 А

Потребляемая мощность .. 8,7 BT_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C рабочая: 20%...80% Влажность

. хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .. 35×75 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)

Масса нетто 3,4 кг

Крепления монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)

OSD управление Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V

расположение, Языки, Сброс

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней

панели)

Совместимость с ОС Windows, Linux (по запросу)

















