



ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG32IIRR

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Простая установка
- У монитора есть аудиоразъёмы 3,5 мм

МОДЕЛЬ*

Серия

Тип монитора

Тип защиты

Корпус монитора

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

31,5"

Соотношение сторон

16:9

Тип сенсорной технологии

инфракрасная

Количество поддерживаемых касаний

1 касание

Объект отклика

любой предмет толще 3 мм

Время отклика

≤ 32 мс

Сила нажатия

нажатие не требуется

Толщина стекла

4 мм

Твердость стекла

7 H

Активная область

702,1 мм (Ш)×395,3 мм (В)

Тип матрицы

активная матрица TFT-LCD/LED

Количество поддерживаемых цветов

16,7 млн

Яркость дисплея

400 кд/м²

Разрешение дисплея

1366×768

Угол обзора

вертикальный: 89°/89°
горизонтальный: 89°/89°

Коэффициент контрастности

800:1

Частота развертки

30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход

аналоговый: VGA

цифровой: HDMI×2 шт

USB

Сенсорный интерфейс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

внутренний блок питания

Напряжение входное

входное: 220...240 В, 50...60 Гц

Потребляемая мощность

60 Вт_{max}**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура

рабочая: 0...+50 °C

Влажность

хранения: -20...+60 °C

рабочая: 20%...80%

Хранение: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Общие размеры

ширина: 835,5 мм

Размеры под крепления VESA

ширина: 532 мм

Крепления

глубина: 54,8 мм

OSD управление

горизонтальные монтажные отверстия

Кнопки

Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс

Совместимость с ОС

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)

Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

TG321RR

встраиваемый сенсорный монитор

Open Frame

передняя рабочая панель защищена от брызг

антивандальный металлический

