

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КЛАВИАТУРЫ И МАНИПУЛЯТОРЫ

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА (КЕЙПАД), USB



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Предназначены для удобного и быстрого ввода информации или набора кодов
- Корпус и кнопки сделаны из нержавеющей стали и устойчивы к механическим воздействиям
- Защита от пыли и влаги IP65
- Прекрасно работают на открытом воздухе, на производстве и в общественных местах

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

**ОБЩЕЕ**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Модель .....    | TG2120                       |
| Тип .....       | кейпад                       |
| Установка ..... | встраивание изнутри          |
| Корпус .....    | металлический антивандальный |

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |        |
|---|--------|
| Количество клавиш .....                   | 12 шт  |
| Длина клавиатуры (передней панели) .....  | 74 мм  |
| Ширина клавиатуры (передней панели) ..... | 120 мм |
| Высота клавиатуры .....                   | 14 мм  |

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Интерфейс подключения ..... | USB |
|-----------------------------|-----|

**МАТЕРИАЛЫ**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Материал задней панели .....    | алюминиевый сплав                                |
| Материал клавиш .....           | нержавеющая сталь                                |
| Материал передней панели .....  | нержавеющая сталь                                |
| Способ нанесения символов ..... | лазерная гравировка с применением стойкой краски |

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Рабочий ресурс кнопок ..... | более 1 млн. нажатий                        |
| Сила нажатия кнопок .....   | 250 г                                       |
| Степень защиты .....        | IP65 (пыле- влагозащищенная рабочая панель) |
| Рабочая температура .....   | -10...+45 °С                                |
| Рабочая влажность .....     | 30...95%                                    |
| Температура хранения .....  | -20...+70 °С                                |
| Влажность хранения .....    | 20...95%                                    |

**ПРОЧЕЕ**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Масса нетто ..... | 0,4 кг                  |
| Цвет .....        | естественный цвет стали |

**\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ**