

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 15" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ И МОНТАЖНЫМИ УГОЛКАМИ, G-СЕРИЯ, USB



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Антивандальное ударопрочное стекло  
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм  
Высокая яркость и четкость изображения  
Широкий рабочий температурный режим  
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGIRG15MUSB \*

### ОБЩЕЕ

Модель .....	TGIRG15M
Серия .....	G-серия
Тип защиты .....	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от бр...
Материал .....	стекло антивандальное в стальной рамке

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла .....	3 мм
Размер (диагональ) .....	15"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область (Ш×В) .....	306,0×230,0 мм
Ширина экрана .....	348 мм
Высота экрана .....	272 мм
Толщина экрана .....	9 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология .....	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Объект отклика .....	любой предмет толще 3 мм
Время отклика .....	≤32 мс
Сила нажатия .....	нажатие не требуется
Твёрдость стекла .....	6H
Прозрачность .....	≥90%

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания .....	USB-порт
Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)
Потребляемая мощность .....	Макс. 0,8 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура .....	0...+50 °C
Рабочая влажность .....	20...85%
Температура хранения .....	-20...+60 °C
Влажность хранения .....	0...95%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)
--------------------------	-------------------------------------

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач .....	нет
Широкоформатный .....	нет

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

