


Артикул TGIRG15MUSB

Цена 15 821 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 07.07.2026

## 15" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ И МОНТАЖНЫМИ УГОЛКАМИ, G-СЕРИЯ, USB



### ОБЩЕЕ

|            |   |
|------------|---|
| Модель     | TGIRG15M  |
| Серия      | G-серия   |
| Тип защиты | антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищ... |
| Материал   | стекло антивандальное в стальной рамке                  |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Толщина антивандального с... | 3 мм           |
| Размер (диагональ)           | 15"            |
| Соотношение сторон           | 4:3            |
| Активная область (Ш×В)       | 306,0×230,0 мм |
| Ширина экрана                | 348 мм         |
| Высота экрана                | 272 мм         |
| Толщина экрана               | 9 мм           |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Сенсорная технология         | инфракрасная              |
| Количество поддерживаемых... | 1 касание                 |
| Объект отклика               | любой предмет больше 3 мм |
| Время отклика                | ≤32 мс                    |
| Сила нажатия                 | нажатие не требуется      |
| Твёрдость стекла             | 6H                        |
| Прозрачность                 | ≥90%                      |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Источник питания      | USB-порт            |
| Входное напряжение    | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 0,8 Вт        |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | 0...+50 °C   |
| Рабочая влажность    | 20...85%     |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения   | 0...95%      |

### ПРОЧЕЕ

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |
|--------------------|-------------------------------------|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Мультитач       | нет |
| Широкоформатный | нет |