

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 24" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 16 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Поддерживает мультитач и жестовое управление  
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм  
Высокая яркость и четкость изображения  
Широкий рабочий температурный режим  
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек  
Применение:

1. Киоски
2. Банкоматы
3. Игровые машины
4. Промышленное оборудование
5. POS-системы
6. Сферы обслуживания
7. Выставки
8. Цифровые вывески
9. Образование

Гарантия на части и продукт - 1 год  
Гарантия на сенсорные экраны S серии не распространяется повреждения поверхности в результате аварии, попадания воды, демонтажа, несанкционированного обслуживания и

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG1624IRMTS \*

### ОБЩЕЕ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Модель .....     | TG1624IRMTS          |
| Серия .....      | S-серия              |
| Тип защиты ..... | металлический корпус |
| Материал .....   | алюминиевая рамка    |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) .....     | 24"            |
| Соотношение сторон .....     | 16:9           |
| Активная область (Ш×В) ..... | 531,5×307,3 мм |
| Ширина экрана .....          | 569,5 мм       |
| Высота экрана .....          | 345,3 мм       |
| Толщина экрана .....         | 8,7 мм         |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Сенсорная технология .....              | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | до 16 касаний            |
| Объект отклика .....                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика .....                     | ≤10 мс                   |
| Сила нажатия .....                      | нажатие не требуется     |
| Прозрачность .....                      | ≥95%                     |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс ..... | USB |
|---------------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Источник питания .....      | USB-порт            |
| Входное напряжение .....    | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность ..... | Макс. 2 Вт          |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура .....  | -10...+60 °С |
| Рабочая влажность .....    | 0...80%      |
| Температура хранения ..... | -40...+85 °С |
| Влажность хранения .....   | 0...90%      |

### ПРОЧЕЕ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Совместимость с ОС ..... | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ... |
|--------------------------|--|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Мультитач .....       | да |
| Широкоформатный ..... | да |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

