

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 40" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 16 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Скачать драйвер Windows  
(31016 Кб)

Скачать драйвер Linux  
(3850 Кб)

Скачать драйвер Mac OS  
(911 Кб)

Скачать драйвер Android  
(2268 Кб)

Описание товара:

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка TUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB-мощность питания

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG1640IRMST \*

### ОБЩЕЕ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Модель .....     | TG1640IRMST          |
| Серия .....      | S-серия              |
| Тип защиты ..... | металлический корпус |
| Материал .....   | алюминиевая рамка    |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) .....     | 40"            |
| Соотношение сторон .....     | 16:9           |
| Активная область (Ш×В) ..... | 891,4×507,9 мм |
| Ширина экрана .....          | 929,4 мм       |
| Высота экрана .....          | 545,9 мм       |
| Толщина экрана .....         | 8,7 мм         |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Сенсорная технология .....              | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | до 16 касаний            |
| Объект отклика .....                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика .....                     | ≤10 мс                   |
| Сила нажатия .....                      | нажатие не требуется     |
| Прозрачность .....                      | 100%                     |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс ..... | USB |
|---------------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Источник питания .....      | USB-порт            |
| Входное напряжение .....    | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность ..... | Макс. 2 Вт          |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура .....  | -20...+70 °С |
| Рабочая влажность .....    | 10...90%     |
| Температура хранения ..... | -40...+85 °С |
| Влажность хранения .....   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Совместимость с ОС ..... | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ... |
|--------------------------|--|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Мультитач .....       | да |
| Широкоформатный ..... | да |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

