

АРТИКУЛ TG0470IRMST

ЦЕНА 67 671 RUB

\* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДОКУМЕНТА: 23.05.2026



## 70" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 4 КАСАНИЯ, S-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ..... Модель     | TG0470IRMST          |
| ..... Серия      | S-серия              |
| ..... Тип защиты | металлический корпус |
| ..... Материал   | алюминиевая рамка    |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ..... Размер (диагональ)     | 70"             |
| ..... Соотношение сторон     | 16:9            |
| ..... Активная область (Ш×В) | 1552,2×873,7 мм |
| ..... Ширина экрана          | 1590,2 мм       |
| ..... Высота экрана          | 911,7 мм        |
| ..... Толщина экрана         | 9,5 мм          |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ..... Сенсорная технология              | инфракрасная              |
| ..... Количество поддерживаемых касаний | до 4 касаний              |
| ..... Объект отклика                    | любой предмет больше 3 мм |
| ..... Время отклика                     | ≤10 мс                    |
| ..... Сила нажатия                      | нажатие не требуется      |
| ..... Прозрачность                      | 100%                      |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ..... Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ..... Источник питания      | USB-порт            |
| ..... Входное напряжение    | 5 В DC (контроллер) |
| ..... Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт          |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ..... Рабочая температура  | -20...+70 °С |
| ..... Рабочая влажность    | 10...90%     |
| ..... Температура хранения | -40...+85 °С |
| ..... Влажность хранения   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ..... Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3 |
|--------------------------|---|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ..... Мультикас       | да |
| ..... Широкоформатный | да |