


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

70" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 6 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Скачать драйвер Windows
(31016 Кб)

Скачать драйвер Linux
(3850 Кб)

Скачать драйвер Mac OS
(911 Кб)

Скачать драйвер Android
(2268 Кб)

Описание товара:

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка TUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB-источник питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG0670IRMTS *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------|----------------------|
| Модель | TG0670IRMTS |
| Серия | S-серия |
| Тип защиты | металлический корпус |
| Материал | алюминиевая рамка |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|-----------------|
| Размер (диагональ) | 70" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 1552,2×873,7 мм |
| Ширина экрана | 1590,2 мм |
| Высота экрана | 911,7 мм |
| Толщина экрана | 9,5 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 6 касаний |
| Объект отклика | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Прозрачность | 100% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Источник питания | USB-порт |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -20...+70 °С |
| Рабочая влажность | 10...90% |
| Температура хранения | -40...+85 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, MacOS |
|--------------------|--|

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------|----|
| Мультитач | да |
| Широкоформатный | да |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ