

АРТИКУЛ TG3270IRMTS

ЦЕНА 182 295 RUB

\* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДОКУМЕНТА: 21.06.2026



## 70" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 32 КАСАНИЯ, S-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ..... Модель .....     | TG3270IRMTS          |
| ..... Серия .....      | S-серия              |
| ..... Тип защиты ..... | металлический корпус |
| ..... Материал .....   | алюминиевая рамка    |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| ..... Размер (диагональ) .....     | 70"             |
| ..... Соотношение сторон .....     | 16:9            |
| ..... Активная область (Ш×В) ..... | 1552,2×873,7 мм |
| ..... Ширина экрана .....          | 1590,2 мм       |
| ..... Высота экрана .....          | 911,7 мм        |
| ..... Толщина экрана .....         | 9,5 мм          |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ..... Сенсорная технология .....              | инфракрасная              |
| ..... Количество поддерживаемых касаний ..... | до 32 касаний             |
| ..... Объект отклика .....                    | любой предмет больше 3 мм |
| ..... Время отклика .....                     | ≤10 мс                    |
| ..... Сила нажатия .....                      | нажатие не требуется      |
| ..... Прозрачность .....                      | 100%                      |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ..... Сенсорный интерфейс ..... | USB |
|---------------------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ..... Источник питания .....      | USB-порт            |
| ..... Входное напряжение .....    | 5 В DC (контроллер) |
| ..... Потребляемая мощность ..... | Макс. 2 Вт          |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| ..... Рабочая температура .....  | -20...+70 °С |
| ..... Рабочая влажность .....    | 10...90%     |
| ..... Температура хранения ..... | -40...+85 °С |
| ..... Влажность хранения .....   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ..... Совместимость с ОС ..... | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3 |
|--------------------------------|---|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ..... Мультикас .....       | да |
| ..... Широкоформатный ..... | да |