

APTИКУЛ TG6L2150FRZ ЦЕНА 54 198 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 19.12.2025









22"(21,5) ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, NT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель TG6L215OFRZ

Тип монитора встраиваемый Open Frame (изнутри)

 Серия
 NT-серия

 Корпус монитора
 алюминиевый

Тип защиты металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Толщина антивандального стекла
 6 мм

 Размер (диагональ)
 21,5"

 Соотношение сторон
 16:9

Активная область (Ш×В) 477,0×268,0 мм Ширина монитора 559 мм Высота монитора 352,0 мм

Глубина монитора 41 м

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED

 Разрешение дисплея
 1920×1080

 Количество цветов
 16,2 млн.

 Яркость
 300 кд/м²

Угол обзора горизонтальный влево 85° / вправо 85° Угол обзора вертикальный вверх 80° / вниз 80°

Коэффициент контрастности (... 1000:1

. Частота развёртки 30...80 КГц / 60...75 Гц

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход VGA Цифровой видеовход HDMI

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

 Источник питания
 внешний блок питания

 Входное напряжение
 220...240 В (AC), 50...60 Гц

 Выходное напряжение (блок п...
 12 B, 4 A

 Потребляемая мощность
 Макс. 22 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Рабочая температура
 0...+50 °C

 Рабочая влажность
 20...80%

 Температура хранения
 -20...+60 °C

 Влажность хранения
 0...80%

ПРОЧЕЕ

OSD управление Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)

Крепления монтажные отверстия на несущей раме

Отверстия под крепление VESA —

Комплектность монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы цифровой и аналоговый

Настенный монтаж нет Сверхъяркий нет Сенсорный экран нет Широкоформатный да