

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МОНОБЛОКИ И МЕДИАУСТРОЙСТВА

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МИНИКОМПЬЮТЕР, I5-7360U, 8 GB DDR4, HDMI, DISPLAY PORT, USB 3.0, RS-232



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Антивандальный мини-компьютер  
Необходимый функционал ПК — в корпусе 13 см.  
Работает в сложных системах управления, на производствах, в авиации и морской навигации.

- Экономит место и электроэнергию
- Сохраняет производительность
- Не нагревается
- Показывает видео 4K
- Графическое ядро поддерживает DirectX 12
- Может крепиться на стену или на заднюю панель монитора
- Поддерживает подключение дополнительного монитора
- Оперативная память — 4 Gb
- 6 портов USB для подключения периферийных устройств
- Разъёмы для Wi-Fi-антенн

**ОБЩЕЕ**

Тип компьютера	мини-компьютер
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG-IMPC-IN31
Серия	IMC-серия
Корпус компьютера	алюминиевый

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Высота компьютера	56 мм
Глубина компьютера	127 мм
Оперативная память	8 GB DDR4
Процессор	Intel® Core® i5-7360U KabyLake
Ширина компьютера	166 мм
Жёсткий диск	512 GB SSD

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

COM порт	RS-232×2 шт
USB-порт	USB 2.0×2 шт, USB 3.0×4 шт
Аналоговый видеовыход	—
Аудио	комбинированный 3,5 мм (mini-jack)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 2 шт, Wi-Fi × 2 шт, слот для SIM-карты
Цифровой видеовыход	HDMI, Display Port

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 48 Вт

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

**ПРОЧЕЕ**

Кнопки	POWER (расположена на передней панели)
Крепления	съёмные металлические шпильки для установки на крепежной платформе; прорезиненные ножки
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)
Совместимость с ОС	×86, ×64

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ