

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МОНОБЛОКИ И МЕДИАУСТРОЙСТВА

## 22" (21,5) ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК), МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, HDMI



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Антивандальный промышленный моноблок защищен металлическим корпусом и износостойким стеклом 4 мм. Поддерживает до 10 касаний. Панельный компьютер подходит для работы в общественных местах. Оснащен портами RS232 для подключения периферийных устройств

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. КТР-215М-003 \*

### ОБЩЕЕ

Тип компьютера	моноблок
Тип охлаждения	пассивный
Модель	КТР-215М-003
Серия	КТР-серия
Корпус компьютера	алюминиевый
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оперативная память	8 GB DDR4
Процессор	Intel® Core® i3-6157U Quad Core 2,42 GHz
Размер (диагональ)	21,5"
Жёсткий диск	128 GB SSD
Соотношение сторон	16:9

### ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1920×1080
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 89° / вправо 89°
Угол обзора вертикальный	вверх 89° / вниз 89°
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	—
USB-порт	USB 2.0×2 шт, USB 3.0×2 шт
Аналоговый видеовыход	VGA
Аудио	3,5 мм (mini-jack)×2 шт. (line-out и mic-in)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 1 шт
Цифровой видеовыход	HDMI

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 150 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-10...+60 °С
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Совместимость с ОС	×86, ×64

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультиязык	да
Сверхъяркий	нет
Широкоформатный	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ