

Артикул TG1201W4RRH

Цена 66 172 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 07.07.2026



12" ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT, СТЕКЛО 2 ММ, RT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG1201W4RR
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount (снаружи)
Серия	RT-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	12"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	246,0×184,5 мм
Ширина монитора	297 мм
Высота монитора	236,6 мм
Глубина монитора	44,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	350 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	800:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3H
Толщина сенсорного стекла	2 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 12,7 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+60 °С
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+80 °С
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...)
Комплектность	монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows, Linux

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

