

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МОНОБЛОКИ И МЕДИАУСТРОЙСТВА

15,6" ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК), I3, USB×4 ШТ, RS-232×2 ШТ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Сенсорный бесшумный моноблок с сенсорным дисплеем для встраивания и настенного монтажа. Для подключения периферийных устройств панельный компьютер оснащен портами RS232. Графическое ядро поддерживает DirectX 12 и может демонстрировать видео в формате

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG-TPC-156CH *

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	моноблок
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG-TPC-156
Серия	KTP-серия
Корпус компьютера	алюминиевый
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	234 мм
Глубина компьютера	65 мм
Оперативная память	8 GB DDR4
Процессор	Intel® Core® i3 10Gen
Ширина компьютера	384 мм
Размер (диагональ)	15,6"
Жёсткий диск	128 GB SSD
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	344,6×194,0 мм

ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80°/ вниз 80°
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×2 шт
USB-порт	USB 2.0×4 шт
Аналоговый видеовыход	—
Аудио	комбинированный 3,5 мм (mini-jack)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 2 шт
Цифровой видеовыход	HDMI

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 5 А

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °С
Рабочая влажность	5...95%

ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Отверстия под крепление VESA	100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)
Совместимость с ОС	×86, ×64

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Сверхъяркий	нет
-------------	-----

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

