

Артикул TGM101RPEC

Цена 55 547 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 07.07.2026



## 10,1" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ДО 10 КАСАНИЙ, TYPE C, PUREFLAT-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TGM101RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	10,1"
Соотношение сторон	16:10
Активная область (Ш×В)	218,0×136,6 мм
Ширина монитора	259,8 мм
Высота монитора	182,5 мм
Глубина монитора	50 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×800
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	800:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	3 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	5 В (Type C)
Выходное напряжение (блок п...)	5 В, 2,4 А
Потребляемая мощность	Макс. 10 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ

OSD управление	Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...
Комплектность	монитор, кабель Type C, кабель VGA, кабель HDMI, каб...
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------