

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КЛАВИАТУРЫ И МАНИПУЛЯТОРЫ

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ КЛАВИАТУРА С ТРЕКБОЛОМ, USB, F1—F12, ALT, WIN, CTRL



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Корпус и кнопки из нержавеющей стали
- Антивандальная клавиатура устойчива к механическим воздействиям
- Защита IP 65
- Легко встраивается в любое оборудование изнутри, для жесткости монтажа имеет монтажные отверстия
- Прекрасно работает на открытом воздухе, на производстве и в общественных местах
- Раскладка клавиатуры может быть выполнена на любом языке, а также со шрифтом Брайля

**ОБЩЕЕ**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Модель .....                 | TG-PC-F2                     |
| Тип .....                    | клавиатура                   |
| Установка .....              | встраивание изнутри          |
| Корпус .....                 | металлический антивандальный |
| Встроенный манипулятор ..... | трекбол                      |

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Управляющие клавиши-модификаторы .....    | Ctrl, Windows, Alt |
| Функциональные кнопки F1—F12 .....        | есть               |
| Цифровой блок .....                       | нет                |
| Длина клавиатуры (передней панели) .....  | 392 мм             |
| Ширина клавиатуры (передней панели) ..... | 135 мм             |
| Высота клавиатуры .....                   | 45 мм              |

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Интерфейс подключения ..... | USB |
|-----------------------------|-----|

**МАТЕРИАЛЫ**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Материал задней панели .....    | алюминиевый сплав                                |
| Материал клавиш .....           | нержавеющая сталь                                |
| Материал манипулятора .....     | нержавеющая сталь                                |
| Материал передней панели .....  | нержавеющая сталь                                |
| Способ нанесения символов ..... | лазерная гравировка с применением стойкой краски |

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Рабочий ресурс кнопок ..... | более 1 млн. нажатий                        |
| Сила нажатия кнопок .....   | 120 г                                       |
| Степень защиты .....        | IP65 (пыле- влагозащищенная рабочая панель) |
| Рабочая температура .....   | -10...+45 °С                                |
| Рабочая влажность .....     | 30...95%                                    |
| Температура хранения .....  | -20...+70 °С                                |
| Влажность хранения .....    | 20...95%                                    |

**ПРОЧЕЕ**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Масса нетто .....        | 1,8 кг                  |
| Цвет .....               | естественный цвет стали |
| Совместимость с ОС ..... | Windows, Linux          |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ