МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ КЛАВИАТУРА С ТРЕКБОЛОМ, USB, F1—F12, ALT, WIN, CTRL



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Корпус и кнопки из нержавеющей стали
- Антивандальная клавиатура устойчива к механическим воздействиям
- Защита IP 65
- Легко встраивается в любое оборудование изнутри, для жесткости монтажа имеет монтажные отверстия
- Прекрасно работает на открытом воздухе, на производстве и в общественные местах
- Раскладка клавиатуры может быть выполнена на любом языке, а также со шрифтом Брайля

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG-PC-F2 *

ОБЩЕЕ

Модель	TG-PC-F2
Тип	клавиатура
Установка	встраивание изнутри
Корпус	металлический антивандальный
Встроенный манипулятор	трекбол

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управляющие клавиши-модификаторы	Ctrl, Windows, Alt
Функциональные кнопки F1—F12	есть
Цифровой блок	нет
Длина клавиатуры (передней панели)	392 мм
Ширина клавиатуры (передней панели)	135 мм
Высота клавиатуры	45 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Интерфейс подключения	USB

МАТЕРИАЛЫ

Материал задней панели	алюминиевый сплав
Материал клавиш	нержавеющая сталь
Материал манипулятора	нержавеющая сталь
Материал передней панели	нержавеющая сталь
Способ нанесения символов	лазерная гравировка с применением стойкой краски

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс кнопок	более 1 млн. нажатий
Сила нажатия кнопок	120 г
Степень защиты	IP65 (пыле- влагозащищенная рабочая панель)
Рабочая температура	-10...+45 °C
Рабочая влажность	30...95%
Температура хранения	-20…+70 °C
Влажность хранения	20...95%

ПРОЧЕЕ

Масса нетто	1,8 кг
Цвет	естественный цвет стали
Совместимость с ОС	Windows, Linux

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ