

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 27" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, Т-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Антивандальное ударопрочное стекло  
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм  
Высокая яркость и четкость изображения  
Широкий рабочий температурный режим  
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек

Применение:

- Игровые автоматы
- Информационные киоски
- Терминалы оплаты
- Банкоматы
- Промышленное оборудование
- Автозаправочная станция
- Установка на транспортные средства
- Медицинское оборудование
- Музыкальные аппараты

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGIRT27 \*

### ОБЩЕЕ

Модель	TGIRT27
Серия	T-серия
Тип защиты	металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Материал	стекло антивандальное в алюминиевой рамке

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла	4 мм
Размер (диагональ)	27"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	602,6,0×338,2 мм
Ширина экрана	653,6 мм
Высота экрана	389,2 мм
Толщина экрана	9 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤16 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	≥85%

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °С
Рабочая влажность	20...95%
Температура хранения	-40...+85 °С
Влажность хранения	0...95%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------	---

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	нет
Широкоформатный	нет

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ