8" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 KACAHNE, DVI, HDMI, KT-СЕРИЯ





000 «ТАЧГЕЙМ» 454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308 +7 (800) 333 24 62 +7 (495) 287 08 57 +7 (351) 264 09 97 SALES@TOUCHGAMES.RU WWW.TOUCHGAMES.RU Компактная классика TouchGames: базовый промышленный акустический (ПАВ) монитор. Износостойкий

Монитор TG4L08R рассчитан на большой поток пользователей.

Сенсорное стекло толщиной 4 мм сложно разбить без умысла. Твердость стекла 7H: стекло нельзя поцарапать ключом или ножом

Передняя рабочая панель монитора TG4L08R защищена от проникновения внутрь монитора пыли.

Надёжный

Рабочая поверхность экрана не ржавеет и не окисляется, не вступает в реакцию с бытовыми химическими жидкостями. Работает при температуре -10...+50 °C при t 0...+50 °C и влажности 20...80%.

Металлический корпус защищает монитор от ударов и вибраций.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU APT. TG4L08R *

Модель TG4L08R

встраиваемый Open Frame (изнутри) Тип монитора

Серия КТ-серия Корпус монитора металлический

Тип защиты металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыл...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ) Соотношение сторон 4:3

Активная область (Ш×В) 163,0×122,5 мм Ширина монитора 196,0 мм Высота монитора 154 мм Глубина монитора 39 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED

Разрешение дисплея 16,7 млн. Количество цветов Яркость 250 кд/м² Угол обзора горизонтальный 150° Угол обзора вертикальный 150° Коэффициент контрастности (тип.) 700:1

38...80 КГц / 60...75 Гц Частота развёртки

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология акустическая (ПАВ)

Количество поддерживаемых касаний 1 касание

Объект отклика рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов Время отклика ≤8 мс

Сила нажатия 7Н Твёрдость стекла Толщина сенсорного стекла 4 MM

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход VGA DVI, HDMI Цифровой видеовход Сенсорный интерфейс **USB**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания внешний блок питания Входное напряжение 220...240 В (АС), 50...60 Гц Выходное напряжение (блок питания) 12 B, 4 A

Потребляемая мощность Макс. 8 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура -10...+50 °C Рабочая влажность 20...80% Температура хранения -20...+60 °C Влажность хранения 10...90%

Кнопки

ПРОЧЕЕ OSD управление

Крепления Отверстия под крепление VESA Комплектность

Совместимость с ОС

Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V ра... AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с ... 75×35 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, кабель USB Windows, Linux (по запросу)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы цифровой и аналоговый

* ВОЗМОЖНЫ НЕКО















