

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

42" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, Т-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Антивандальное ударопрочное стекло
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм
Высокая яркость и четкость изображения
Широкий рабочий температурный режим
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек

Применение:

- Игровые автоматы
- Информационные киоски
- Терминалы оплаты
- Банкоматы
- Промышленное оборудование
- Автозаправочная станция
- Установка на транспортные средства
- Медицинское оборудование
- Музыкальные аппараты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGIRT42 *

ОБЩЕЕ

Модель	TGIRT42
Серия	T-серия
Тип защиты	металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Материал	стекло антивандальное в алюминиевой рамке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла	4 мм
Размер (диагональ)	42"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	933,2×526,1 мм
Ширина экрана	971,2 мм
Высота экрана	564,1 мм
Толщина экрана	8,7 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤16 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	≥85%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °С
Рабочая влажность	20...95%
Температура хранения	-40...+85 °С
Влажность хранения	0...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------	---

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	нет
Широкоформатный	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ