

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 46" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, Т-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Антивандальное ударопрочное стекло  
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм  
Высокая яркость и четкость изображения  
Широкий рабочий температурный режим  
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек

Применение:

- Игровые автоматы
  - Информационные киоски
  - Терминалы оплаты
  - Банкоматы
  - Промышленное оборудование
  - Автозаправочная станция
  - Установка на транспортные средства
  - Медицинское оборудование
  - Музыкальные аппараты
- Гарантия - один год.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGIRT46 \*

### ОБЩЕЕ

|            |  |
|------------|--|
| Модель     | TGIRT46  |
| Серия      | T-серия  |
| Тип защиты | металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |
| Материал   | стекло антивандальное в алюминиевой рамке  |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Толщина антивандального стекла | 4 мм            |
| Размер (диагональ)             | 46"             |
| Соотношение сторон             | 16:9            |
| Активная область (Ш×В)         | 1021,2×572,8 мм |
| Ширина экрана                  | 1059,2 мм       |
| Высота экрана                  | 610,8 мм        |
| Толщина экрана                 | 8,7 мм          |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сенсорная технология              | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание                |
| Объект отклика                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика                     | ≤16 мс                   |
| Сила нажатия                      | нажатие не требуется     |
| Прозрачность                      | ≥85%                     |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Источник питания   | USB-порт            |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -20...+70 °С |
| Рабочая влажность    | 20...95%     |
| Температура хранения | -40...+85 °С |
| Влажность хранения   | 0...95%      |

### ПРОЧЕЕ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Совместимость с ОС | Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) |
|--------------------|---|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Мультитач       | нет |
| Широкоформатный | да  |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ