


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

42" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 2 КАСАНИЯ, S-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Скачать драйвер Windows
(31016 Кб)

Скачать драйвер Linux
(3850 Кб)

Скачать драйвер Mac OS
(911 Кб)

Скачать драйвер Android
(2268 Кб)

Описание товара:

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка TUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB-источник питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG0242IRMST *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------------|----------------------|
| Модель | TG0242IRMST |
| Серия | S-серия |
| Тип защиты | металлический корпус |
| Материал | алюминиевая рамка |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 42" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 933,2×526,1 мм |
| Ширина экрана | 971,2 мм |
| Высота экрана | 564,1 мм |
| Толщина экрана | 8,7 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|--------------------------|
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 2 касаний |
| Объект отклика | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Прозрачность | 100% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Источник питания | USB-порт |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура | -20...+70 °С |
| Рабочая влажность | 10...90% |
| Температура хранения | -40...+85 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ... |
|--------------------------|--|

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------------|----|
| Мультитач | да |
| Широкоформатный | да |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

