

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 8" СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, 1,8 ММ, КОМПЛЕКТ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Проекционно-ёмкостная технология поддерживает мультитач и жестовое управление
- Сенсорный экран состоит из антивандального ударопрочного стекла
- Проекционно-ёмкостный экран идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Широкий рабочий температурный режим
- Для корректной работы проекционно-ёмкостного стекла его необходимо устанавливать в оборудование шлейфом вверх

<b>ОБЩЕЕ</b>	
Модель .....	TGPE08L18
Серия .....	Zero Bezel
Тип защиты .....	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65)
Материал .....	стекло антивандальное двойное (триплекс)

<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Размер (диагональ) .....	8"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область (Ш×В) .....	162,0×122,0 мм
Ширина экрана .....	183 мм
Высота экрана .....	141 мм
Толщина экрана .....	1,8 мм

<b>СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</b>	
Сенсорная технология .....	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Объект отклика .....	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов
Время отклика .....	≤10 мс
Сила нажатия .....	3...7 г
Твёрдость стекла .....	6H
Прозрачность .....	≥85%

<b>ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
Сенсорный интерфейс .....	USB

<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>	
Источник питания .....	USB-порт
Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)

<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	
Рабочая температура .....	0...+50 °С
Рабочая влажность .....	40...70%
Температура хранения .....	-30...+80 °С
Влажность хранения .....	10...95%

<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Совместимость с ОС .....	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

<b>НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА</b>	
Мультитач .....	да
Широкоформатный .....	нет

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ